



JARCRAC : MACHINES TOUT-TERRAIN MULTI-USAGES



Les Jarcrac sont des machines polyvalentes et modulables à faible impact au sol.

Elles existent en 2 chenilles ou 4 chenilles (remorque motrice) sous 4 versions :

EVOPRO, DUAL, MULTIPRO et BASIC.

Une taille compacte et de hautes performances leur permettent d'être utilisées pour diverses activités. La combinaison d'un faible poids et d'un train chenillé les rendent incontournables dans les conditions les plus extrêmes comme les marécages, la neige ou les pentes, et ce sans causer de dommages au sol ou aux jeunes racines.

Les coûts d'utilisation sont faibles par rapport aux machines lourdes : construction Finlandaise, conception simple, nombre limité de composants électroniques, transports faciles d'un site d'exploitation à l'autre, usage polyvalent.

Cela permet un travail rentable même sur de petits sites.

Les modèles ***EVOPRO, DUAL et MULTIPRO*** sont basés sur la même conception initiale.

Les chenilles de 52cm de large sont montées sur un système de boggie, elles sont soit entièrement en caoutchouc, soit avec des barrettes d'accroche métalliques.

Ces versions sont équipées d'un moteur Perkins turbo-diesel.

La transmission est hydrostatique (moteurs Poclair) sur les quatre chenilles motrices avec deux gammes de vitesses.

En version forestière, elles sont équipées d'une grue Kesla 202T (6,7 m) . D'autres options de grue sont également disponibles (Farmi, Palms ...). L'attelage peut être complété par une tête NT300 Dual, mais aussi Naarva, Nisula... et système de mesure.

Un verrouillage automatique du châssis assure la stabilité pendant le fonctionnement de la grue.

Les cabines sont bien agencées, procurant une excellente visibilité. Insonorisation et chauffage en équipement de base, climatisation en option. Un mécanisme de basculement facilite le service sous la cabine.

Pompe d'entraînement: pompe à cylindrée variable de 2x18 cm³. Moteurs hydrauliques 400 cm³ à deux vitesses (8 – 18 km/h). Force de traction: 7 200 kg.

Puissance moteur Perkins : 68 cv, 102cv pour la ***MULTIPRO***.

Longueur : 660-740 cm, largeur 195 cm. Garde au sol: 58 cm.

Poids à vide : 4 000 - 4500 kg. Capacité de charge : 5000 Kg.



Jarcrac EVOPRO et DUAL :

La longueur de l'espace de chargement de l'**EVOPRO** est de 3,6 m, mais elle peut être prolongée jusqu'à 4,25 m avec une rallonge. Au standard trois paires de ranchers, + une paire de ranchers avec la rallonge.

La capacité de charge est de 5000 kg.

Un treuil est disponible en option.

La **DUAL** est la même base que l'**EVOPRO**, mais encore plus typée pour de l'abattage.

La pompe de travail est plus grosse, l'espace de chargement peut être raccourci avec un mécanisme de pliage dans la partie arrière afin de procurer une meilleure visibilité avec la tête d'abattage.



Jarcrac MULTIPRO :

Machine ultra polyvalente pour des utilisations très variées : forestier, agricole, neige....

Relevage frontal 3 points avec prise de force pour recevoir de nombreux outils.

Cabine en position avancée pour une visibilité accrue sur la zone de travail.

La **MULTIPRO** est aussi idéale en utilisation comme dameuse : travail de la neige pour pistes de ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux...



JARCRAC BASIC :

Le modèle **BASIC** est fabriqué depuis plusieurs années et est toujours en production.

La grue maximum recommandée est de 4,7 m, et peut être équipée d'une tête de récolte.

La machine est équipée de chenilles caoutchouc de 50cm issues de matériels militaires.

Le moteur est un Kubota 55cv, transmission hydrostatique par moteurs Poclair.

Longueur 7m avec sa remorque, largeur 1m80.

Capacité de charge max : 4000 kg

Garde au sol 45cm.

Poids : 3000 Kg.



RENSEIGNEZ-VOUS !!!! MACHINES CONSTRUITES « A LA CARTE » !!!!

Spévemat - Le Pont Du Mont, RD26 - 43430 Fay sur Lignon - FRANCE

Tel: 04.71.65.20.03 - Mobile: 06.86.86.00.85

www.spevemat.fr - spevemat@gmail.com

Siret : 81373839000018 - APE : 4519Z - RCS Le Puy en Velay - N°TVA FR80813738390 - SAS au capital de 10000€.